



KABELGEBUNDENER, INDUSTRIETAUGLICHER AREA-IMAGING- HANDSCANNER

In Lager, Logistikzentren und Produktionsumgebungen spielt Kosteneffizienz eine wichtige Rolle. Das heißt bei der Bewegung und Verfolgung von Waren sind Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit gefragt. Für diese Applikationen gibt es jetzt die neueste Generation der Area Imager Serie, PowerScan™ PD9500 von Datalogic.

Die neue PowerScan™ 9500 Familie kombiniert omnidirektionale Leseleistung mit einzigartigen optischen Eigenschaften und sorgt so für intuitive und leichtgängige Scanprozesse. Der Scanner erfasst jeden Barcodetyp unabhängig von dessen Ausrichtung. Je nach Auflösung liest er Codes von Kontakt bis zu einer Entfernung von 1 m. Ausgestattet mit der neuesten Datalogic Dekodiersoftware steht der Area Imager, für aggressive Leseleistung – in jeder Betriebsumgebung. Zielen, triggern, dekodieren: so einfach kann Barcodeerfassung sein!

Benutzerfreundlichkeit wurde bei der Entwicklung des PowerScan 9500 großgeschrieben: die Griffform, das ausgewogene Gewicht und das intuitive Zielsystem, garantieren höchste Erstleseraten und sorgen dafür, dass der Scanner immer gut in der Hand liegt. Das neue Beleuchtungssystem basiert auf einem ruhigen, weißen Licht, das auch in scan-intensiven Anwendungen die Augen der Anwender kaum belastet oder irritiert.

Die robuste Mechanik der Powerscans sichert Ihre Applikation auch bei langer Einsatzdauer. Wiederholte Schläge, sowie der Einsatz im Innen- und Außenbereich oder in rauester Betriebsumgebung beeinflussen die Leistung des Scanners somit nicht.

Um auch individuelle Kundenanforderungen zu erfüllen gibt es den PowerScan PD9500 in zwei verschiedenen Modellvarianten. Die PD9530 Variante wurde hauptsächlich für Kunden entwickelt, die höchste Leseleistung und Geschwindigkeit bei der Erfassung von Codes mit Standardauflösung benötigen. Für die Erfassung von hochauflösenden Barcodes – bis zu 2,5 mils bei Linearcodes – gibt es die PD9530-HP (High Performance) Modelle. Ausgestattet mit innovativer Optik, erfassen diese Modelle hochauflösende Codes und ermöglichen gleichzeitig eine Weitwinkel-Bilderfassung (A4 Bildgrößen size @ 25 cm) die Tiefenschärfe bis zu 70 cm behalten sie dabei bei.

MERKMALE

- Aggressives, omnidirektionales Lesen auf Kontakt bis zu 1,0 m
- Datalogic's neues, instinktives "Rahmen-Zielpunktsystem"
- Neues, "sanftes Weißlicht"
- Lesebestätigung über lauten Beeper und Datalogic's LED-System, "3 Green Lights" (3GL™)
- Bewegungssensor Technologie Motionix™
- Ergonomische Form für hohen Bedienerkomfort
- Erfassung von 1D-, Stapel- und 2D-Codes sowie Postcodes und Bilderfassung
- Wasser- und staubfest mit Schutzklasse IP65



DEKODIERMÖGLICHKEITEN

| | |
|--------------------|---|
| 1D / LINEARE CODES | Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes. |
| 2D CODES | Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code |
| POST CODES | Australian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post |
| STAPELCODES | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |

ELEKTRISCHE DATEN

| | |
|---------------------|---|
| SPANNUNGSVERSORGUNG | PD9530/PD9530-HP: 5 VDC +/- 10% PD9530-HPE: 10-30 VDC |
| STROMAUFNAHME | Betrieb (typisch): PD9530/PD9530-HP: 335 mA PD9530-HPE: 135 mA @ 10 VDC Standby/Ruhezustand (typisch): PD9530/PD9530-HP: 180 mA PD9530-HPE: 50 mA @ 10 VDC |

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

| | |
|--|---|
| ESD SCHUTZ (LUFTENTLADUNG) | 20 kV |
| FALLSCHUTZ | Übersteht 50 Stürze aus 2,0 m / 6,6 ft Höhe auf Beton |
| LUFTFEUCHTIGKEIT (NICHT KONDENSIEREND) | 0 - 95% |
| SCHUTZ VOR STAUB UND WASSER | IP65 |
| TEMPERATUR | Betrieb: -20 bis 50 °C / -4 bis 122 °F Lager/Transport: -40 bis 70 °C / -40 bis 158 °F |
| UMGEBUNGSLICHT | 0 - 100,000 lux |

SCHNITTSTELLEN

| | |
|----------------|--|
| SCHNITTSTELLEN | RS-232 / USB / Tastatureinschleifung Multi-Interface |
|----------------|--|

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------|--|
| ABMESSUNGEN | 21,2 x 11,0 x 7,4 cm / 8,3 x 4,3 x 2,9 in |
| GEWICHT | 330,0 g / 11,6 oz |
| VERFÜGBARE FARBEN | Gelb/Schwarz; Andere Farben und Kundenlogos sind bei Mindestabnahmen verfügbar |

LESELEISTUNG

| | |
|-------------------------|--|
| AUFLÖSUNG (MAXIMUM) | PD9530: 1D Codes: 4 mil; 2D Codes: 7,5 mil PD9530-HP/PD9530-HPE: 1D Codes: 2,5 mil; 2D Codes: 4 mil |
| BILDERFASSUNG | Grafikformate: BMP, JPEG, TIFF Graustufen: 256, 16, 2; JPEG, TIFF |
| BILDSENSOR | PD9530: 864 x 544 PD9530-HP/PD9530-HPE: 1280 x 1024 |
| DRUCKKONTRAST (MINIMUM) | 15% |
| LESEANZEIGEN | Beeper (Einstellbarer Ton und Lautstärke) Visuelle Lesebestätigung über 3 grüne LED's (Datalogic's 3GL™ Technologie) sowie akustisches Signal über Beepton: Datalogic 'Green Spot' auf den Code projiziert; Dual Good Read LEDs |
| LESEWINKEL | Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): 360°; Skew (Yaw): +/- 40° |
| LICHTQUELLE | Beleuchtung: Neues, "sanftes Weißlicht" |
| ZIELEINRICHTUNG | 630 - 680 nm VLD |

LESEREICHWEITEN

| | |
|--|---|
| TYPISCHE SCHÄRFENTIEFE | Abhängig von Druckkontrast, Auflösung und Umgebungslicht. Minimale Lesedistanz ermittelt anhand Symbollänge und Scanwinkel |
| PD9530 | PD9530-HP / PD9530-HPE |
| 4 mils: 6,0 bis 17,0 cm / 2,3 bis 6,7 in | 2,5 mils: 2,0 bis 6,0 cm / 0,8 bis 2,3 in |
| 13 mils: 4,0 bis 45,0 cm / 1,5 bis 17,7 in | 13 mils: 3,0 bis 60,0 cm / 1,1 bis 23,6 in |
| 20 mils: 4,0 bis 55,0 cm / 1,5 bis 21,6 in | 20 mils: 3,0 bis 70,0 cm / 1,1 bis 27,5 in |
| 40 mils: 4,0 bis 85,0 cm / 1,5 bis 33,4 in | 40 mils: 3,0 bis 110,0 cm / 1,1 bis 43,3 in |
| 10 mils PDF417: 2,0 bis 25,0 cm / 0,8 bis 9,8 in | 10 mils PDF417: 2,0 bis 30,0 cm / 0,8 bis 11,8 in |
| 7,5 mils Data Matrix: 9,0 bis 12,0 cm / 3,5 bis 4,7 in | 4 mils Data Matrix: 2,0 bis 6,0 cm / 0,8 bis 2,3 in |
| 10 mils Data Matrix: 4,0 bis 18,0 cm / 1,5 bis 7,0 in | 10 mils Data Matrix: 2,0 bis 20,0 cm / 0,8 bis 7,8 in |

SICHERHEIT & ZERTIFIZIERUNG

| | |
|------------------------|--|
| AMTLICHE GENEHMIGUNGEN | Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Siche. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen. |
|------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|--|
| EINHALTUNG DER UMWELTSCHUTZAUFLAGEN | Entspricht R.E.A.C.H.; Entspricht China ROHS; Entspricht EU ROHS |
|-------------------------------------|--|

| | |
|------------------------|---|
| LASER KLASSTIFIZIERUNG | Achtung, Laserlicht tritt aus,- Nicht in den Strahl blicken; CDRH Class II; IEC 60825 Class 2 |
|------------------------|---|

| | |
|----------------------|-----------------------|
| LED KLASSTIFIZIERUNG | IEC 62471 Class 1 LED |
|----------------------|-----------------------|

NÜTZLICHE SOFTWARE UTILITIES

| | |
|----------------------|---|
| DATALOGIC ALADDIN™ | Datalogic Aladdin Konfigurationssoftware steht zum kostenlosen Download zur Verfügung. |
| OPOS / JAVAPOS | JavaPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung. OPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung. |
| REMOTE HOST DOWNLOAD | Auf Wunsch erhältlich |

GARANTIE

| | |
|----------|---------|
| GARANTIE | 3 Jahre |
|----------|---------|

ZUSÄTZE

Ablagen / Schutztaschen

- HLS-P080 Universelle Halterung (HLS-8000)



Halterung / Ständer

- 7-0404 Seilzug
- HLD-P080 Tisch/Wandbefestigung (HLD-8000)

