

Genaueres und einfacheres Spenden zum günstigen Preis

NEU

HS60+



VS120



VS180+



Die neuen Etikettenspender von cab überzeugen durch einfache Handhabung und einen günstigen Preis. Damit die Etiketten immer lagerichtig abgenommen werden, gibt es zwei Ausführungen:

- Der HS spendet das Etikett horizontal und damit Fuß voraus.
- Der VS spendet vertikal von unten nach oben und damit Kopf voraus.

Die Basisversion ist für Automatikbetrieb ausgelegt. Nach dem Abnehmen des Etiketts wird sofort das nächste gespendet.

Bei den Modellen mit dem „+“ gibt es ein zusätzliches Bedienfeld mit folgenden Funktionen:

- Spenden automatisch oder auf Anforderung
- Langsame oder schnelle Vorschubgeschwindigkeit
- Etikettenzähler von 1 - 9.999
- Peripherieanschluss für externes Signal „Spenden auf Anforderung“.

Die Spender werden in drei Breiten angeboten. Für schmale Etiketten beträgt die maximale Breite 60 mm, für mittlere Abmessungen bis 120 mm und für große Etiketten bis 180 mm.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und erfahren Sie mehr zur HS/VS-Serie.

Gemeinsame technische Daten		HS/VS	HS+/VS+
Spendegeschwindigkeit bis mm/sec		100	200
Spenderichtung		HS horizontal / VS vertikal	
Etikettenausrichtung		HS Fuß voraus / VS Kopf voraus	
Etiketten		auf Rollen, gittergestanzt oder geschnitten, optional Leporello	
Materialien		Papier, Textil, Kunststoffe auch transparent	
Etikettenrolle:	Außendurchmesser bis mm	200	
	Kerndurchmesser mm	38 - 76	
	Gewicht max. kg	4	
	Wicklung	außen oder innen	
Aufwickler			
Trägermaterial	Außendurchmesser bis mm	155	
Etikettensensor			
Abtastung	Etikettenvorderkante	Schaltwippe mit Fotozelle	
Position der Abtastung		Etikettenvorderkante	
Einstellbarer Abstand zur Anlegekante mm		5 - 55	
Vorspendehöhe: Spendekante-Sensor mm		4 - 18	
Bedienung			
Wahltaster	Spenden automatisch oder auf Anforderung per Hand	-	■
Bedientaste	bei Spenden auf Anforderung	-	■
Wahltaster	Vorschubgeschwindigkeit	-	langsam / schnell
LCD Anzeige	Etikettenzähler	-	1 - 9999
Bedientaste	Etikettenzähler zurückstellen	-	CLR
Anzeige	Spenden über externes Signal	-	■
Schnittstelle			
Peripherieanschluss für Spenden auf Anforderung über externes Signal		-	■
Betriebsdaten			
Netzspannung		100 - 240 V ~ 50/60 Hz, PFC	
Leistungsaufnahme		Betrieb / Stand by max. 30 W / 5 W	
Temperatur / Luftfeuchtigkeit: Betrieb		+5 - 40°C, / 10 - 85% nicht kondensierend	
Lager		+0 - 60°C, / 20 - 80% nicht kondensierend	
Transport		-25 - 60°C, / 20 - 80% nicht kondensierend	
Geräuschpegel		< 60 dB	
Zulassungen		CE, FCC class A, CB, CCC, UL	
Gerätespezifische Maße		HS/VS60	HS/VS120
Etikettenmaße			HS/VS180
Breite Etiketten	inclusive Trägermaterial mm	8 - 65	20 - 120
Höhe Etiketten	Einfachnutzen mm	5 - 300	8 - 600
	Mehrfachnutzen mm	5 - 110	8 - 110
Geräteabmessungen			
Höhe x Tiefe ohne Material mm		250 x 360	250 x 360
Breite mm		180	230
Gewicht kg		3,3	3,6

- Zentrale in Deutschland
- cab Niederlassungen
450 Vertriebspartner
in über 80 Ländern.

cab ist auf der ganzen Welt in den aktiven Wirtschaftszentren vertreten.



Ausführliche Daten finden Sie auf der Internetseite www.cab.de

Deutschland

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Postfach 1904
76007 Karlsruhe
Wilhelm-Schickard-Str. 14
76131 Karlsruhe
Telefon +49 721 6626-0
Telefax +49 721 6626-249
www.cab.de
info@cab.de

Weitere cab Auslandspartner
auf Anfrage.

Frankreich

cab technologies s.a.r.l.
67350 Niedermodern
Téléphone +33 388 722 501
www.cab.de/fr
info.fr@cab.de

USA

cab Technology Inc.
Tyngsboro MA, 01879
Phone +1 978 649 0293
www.cab.de/us
info.us@cab.de

Südafrika

cab Technology (Pty.) Ltd.
2125 Randburg
Phone +27 11-886-3580
www.cab.de/za
info.za@cab.de

Asien 亚洲

cab Technology Co, Ltd.
希愛比科技股份有限公司
Junghe, Taipei, Taiwan
Phone +886 2 8227 3966
www.cab.de/tw
info.asia@cab.de

China 中国

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd
铠博(上海)贸易有限公司
Phone +86 21 6236-3161
www.cab.de/cn
info.cn@cab.de

Diese Dokumentation sowie Übersetzungen hiervon sind Eigentum der cab Produkttechnik GmbH & Co KG.

Das Reproduzieren, Verarbeiten, Vervielfältigen im Ganzen oder in Teilen erfordert unsere vorherige schriftliche Zustimmung. © Copyright bei cab.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und technische Daten der Geräte entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.